

PLOUTOS

DECORATIVE

Selective Textures, Timeless Effects

EFFECT 300



TDS Belgesi



ploutosdecorative.com

EFFECT 300

Kadifemsi Sedef Efektli Dekoratif Kaplama

Akrilik emülsiyon esaslı, metalik kadifemsi bitişli su bazlı dekoratif kaplama.

Uygulama Alanı

Konut, ofis, mağaza ve genel kullanım alanlarında farklı uygulama teknikleriyle duvarlarınıza kadifemsi bir dokunuş kazandırırken mekanlarınıza sofistike ve ferah bir hava katar. Özel formülasyonu sayesinde mekanları daha geniş ve ferah hale getirir. Diğer dekoratif ürünlerle bir arada kullanıldığında her ortamda benzersiz mimari bitişler sunar. Mimari tasarımcılar için sınırsız renk ve desen alternatifi sunan, **EFFECT 300**, her zaman vazgeçilmez tercih olmuş bir duvar kaplamasıdır. Dayanıklı yapısıyla öne çıkar.

Uygun astar ile alçı yüzeyler, ahşap ve MDF yüzeyler üzerine kolaylıkla uygulanabilir.

Özellikleri

EFFECT 300 içerdiği özel metalik pigmentler sayesinde kadifemsi dokulu dekoratif görünüm verir. Su bazlıdır çevreye ve insan sağlığına zararı yoktur. Yüksek su buharı geçirgenliği sayesinde, buharın dışarı atılmasını ve yüzeyin nefes almasını sağlamaktadır.

UYGULAMA & TEKNİK BİLGİLER

YÜZEY HAZIRLAMA

Uygulama yapılacak yüzey temiz, düzgün, nemsiz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey bozuklukları alçı veya macun ile düzeltilmelidir. Alçılı yüzeyler şeffaf astarla astarlanmalı sonrasında akrilik esaslı fon boyası olarak **EFFECT FLAT** interior matt uygulanmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- **EFFECT 300** kadifemsi bitişli dekoratif kaplama özel dekoratif efekt malası ile yüzey hazırlık sonrası iki kat şeklinde uygulanır.
- Birinci kat efekt malası ile yüzeye yayılacak şekilde uygulanır.
- Birinci kat uygulamasından 3~6 saat sonra ikinci kat uygulanabilir
- İkinci kat efekt malası ile istenilen dokuya uygun şekilde uygulanır.
- Uygulama yapılırken ve yapıldıktan sonraki 24 saat boyunca, ortam sıcaklığının +5°C ile +35°C olmasına dikkat edilmelidir.

ZARARLILIK & ÖNLEM İFADELERİ VE AÇIKLAMALARI

- H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
 - P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
 - P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım-müdahale alın.
 - P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanınız.
- Not: Daha fazla bilgi için ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (SDS) inceleyiniz.



DOKUNMA & KURUMA SÜRESİ

Dokunma kuruması süresi 2~4 saattir. Tam kuruma 24 saatte tamamlanır.



AMBALAJ

2,5 L / 7,5 L / 15 L



TEORİK TÜKETİM

Yüzey düzgünlüğü, emiciliği ve uygulama tekniklerine bağlı olarak tek kat uygulama için:

- 1 L ile 6 - 8 m²
- 1 m² için 150 - 200 gr.



DEPOLAMA & RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin ortamlarda saklanması, kapalı halde tutulması ve dondan korunması durumunda üretim tarihinden itibaren 2 yıldır. +5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır.